

LES COUVERTURES A BARRES

SECU PRIMO



JM BACHES
FABRICANT DE COUVERTURES DE PISCINE

www.jmbaches.com



SECU PRIMO

Toutes nos couvertures de sécurité répondent aux normes de sécurité NF-P90-308.

Elles sont toutes certifiées conformes par un établissement indépendant, le Laboratoire National d'Essais (LNE).

PVC 580g/m²

Traité anti-UV et anti-cryptogamique

Largeur maximale intérieur du bassin : 5,40 m x 11 m de long (limite transport)

- Modèle intermédiaire : finition avec ourlets sur les longueurs, dépourvu de sangles longitudinales.
- Equipée de barres aluminium anodisé espacées d'1,3 m en moyenne et d'1,5 au maximum, de diamètre 45 mm et épaisseur 2 mm, reposant sur les margelles.
- Barre d'enroulement spécifique pour maintien idéal du carré mâle de 13mm.
- Débord de 50 cm, soit 25 cm sur tout le pourtour.
- Enroulement par manivelle manuelle démultipliée.
- Encombrement maximum enroulé : 30 cm de diamètre (environ).
- Déroulement par sangle de rappel.
- Trous d'évacuation des eaux pluviales.

POINTS FORTS

- Remplacent une bâche à bulles, un enrouleur, une couverture d'hiver et tout autre système de sécurité.
- Evitent les déperditions de chaleur la nuit et l'évaporation durant la journée.
- Faible encombrement.
- Ouverture et fermeture faciles.
- Fournies avec une manivelle manuelle démultipliée pour l'enroulement avec carré femelle de 13mm.
- Les extrémités des barres appuient sur la couverture tout en reposant sur les margelles, ce qui permet le fonctionnement du robot et de la filtration.
- Barres d'enroulement et de stockage intégrées dans les ourlets pour donner un maximum de tension à la couverture.
- Carré d'enroulement mâle de 13x13mm.
- Esthétique et harmonieux pour les espaces extérieurs grâce aux coloris et aux barres placées sous la toile PVC, ■ visibles uniquement aux extrémités.

COLORIS PVC



Beige



Amande



Bleu



Gris



Gris anthracite



Vert

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC LA COUVERTURE



Sangles avec boucle



Cliquets avec boucles



Pitons escamotables



Manivelle manuelle démultipliée



Sandow V avec plaquette (selon la forme de la bâche)

OPTIONS

- Pitons plage bois.
- Bandes anti-abrasion pour protéger la toile PVC de l'usure due aux margelles.
- Barre de charge : permet de réaliser une bâche avec un escalier sur la longueur.
- Possibilité de découpe échelle et bloc de filtration sur devis.
- Rolling-Up : remplace la manivelle manuelle.
- Rolling-Up + manivelle manuelle : sur commande.
- Accessoires Inox : sur commande.



Rolling Up